中山市昌龙电器公司

测试报告

产品信息：

光源型号 科锐　　测试人员 :LIANG

产品编号 :方形单头豆胆灯　110*110*80　　测试时间 :2014-10-18 15:23:06

生产厂商 :昌龙照明

备注 :品质致上 服务致胜！

其他参数：

光束扩散角 :θ (25%)=30.6°　θ (50%)=23.3°　θ (75%)=15.5°　θ (80%)=13.8°

测试距离： 3 m　　等效光通量： 578.0 lm

电参数：

电压： 220.1 V　电流： 0.04 A　功率： 8.2 W　功率因数： 0.9

光强分布曲线：

极坐标



中山市昌龙电器公司

测试报告

光强分布曲线：

直角坐标



中心照度：



50%光束角 :23.3度

中山市昌龙电器公司

测试报告

光强分布数据：

角度	-90.0	-85.0	-80.0	-75.0	-70.0	-65.0	-60.0	-55.0	-50.0	-45.0	-40.0	-35.0	-30.0	-25.0	-20.0
光强	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130

角度	-15.0	-10.0	-5.0	0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0
光强	524	971	1322	1421	1183	725	224	0	0	0	0	0	0	0	0

角度	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0								
光强	0	0	0	0	0	0	0								

角度单位：°　　光强单位：cd